远程牌JGL5049XXYSHEVGN2型插电式混合动力厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	371
产品名称	远程牌JGL5049XXYSHEVGN2型插电式混合动力厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1145/1080/1285 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/2180；高 3030/3130
整备质量(kg)	3220/3080/3380	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2100；高 2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;3.发动机最大净功率 68kW,油耗 7.9L/100km,驱动电机额定功率为 60kW,峰值功率为 120kW;4.允许外接充电;5.可选装 ETC 车载装置;6.车厢顶部封闭不可开启;7.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 AL6061,选装 Q235 或 Q355,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)为 100×50,离地高度(mm)为 435,447,455,464,473;可选装不同型式起重尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,质量 350kg,选装起重尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):直径 115,离地高度(mm)397,405,413,451,460,469;8.整车高 3030 对应货厢内高 2000,整车高 3130 对应货厢内高 2100;9.可选装不同型式导流罩,可选装其它形式轮辋,可选装不同风格货厢,可选装气刹,可选装防护样式,选装挡泥板"远程汽车"字样,可取消前挡风玻璃黑边,可选装上车踏板,可取消驾驶室示廓灯,可取消内后视镜,可取消倒车雷达,可取消前围装饰板字标;10.货厢材质:底板(竹胶板,选装竹胶板+玻璃钢花纹板),侧板/顶板/前板/门板(复合板);货厢材料截面厚度(mm):底板(12),左侧板/右侧板/顶板/前板(20),门板(25);选装货厢材质:顶板(Q345),底板/侧板/前板/门板(Q550),货厢材料截面厚度(mm):底板(1.5),顶板(0.8),侧板/前板/门板(0.7);选装货厢材质:(Q700 钢),左侧板/右侧板/前板/门板(Q700 钢),顶板(复合板),货厢材料截面厚度(mm):底板(1.2),左侧板/右侧板/前板/门板(0.7),顶板(15);11.货厢重量(kg):460,470,590,600,660,670;12.整备质量 3220 对应额定载质量 1145,1080 对应驾驶室准乘人数 2,3,整备质量 3080 对应额定载质量 1285,1220 对应驾驶室准乘人数 2,3,整备质量 3380 对应额定载质量 985,920 对应驾驶室准乘人数 2,3;13.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	