远程牌JGL5049CCYSHEVGN2型插电式混合动力仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	371
产品名称	远程牌JGL5049CCYSHEVGN2型插电式混合动力仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1145/1080/1005 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 2430/3050
整备质量(kg)	3220/3360	货厢尺寸(mm)	4100×2100×400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;3.发动机最大净功率 68kW,油耗 7.9L/100km,驱动电机额定功率为 60kW,峰值功率为 120kW;4.允许外接充电;5.可选装 ETC 车载装置;6.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 AL6061,选装 Q235 或 Q355,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)为 100×50,离地高度(mm)为 435,447,455,464,473;7.货厢底板到仓栅顶部的高度为(mm):1495,2100,货厢底板到顶部高度(mm)为 2100 时对应多层货厢风格对应整备质量 3360kg 对应货厢重量 620kg,货厢底板到顶部高度(mm)为 1495 时对应单层货厢风格对应整备质量 3220kg 对应货厢重量 480kg;8.整车高度与货厢底板到仓栅顶部高度的对应关系(mm):3050/2100,2430/1495;9.选装不同型式导流罩,选装其它形式轮辋,选装不同形式防护装置,可选装挡泥板"吉利商用车"字标,可选装上车踏板,可选装防护样式,可取消装挡泥板字标,可取消后尾"H8R"字标,可取消前风挡玻璃装饰黑边,可取消驾驶室示廓灯,可取消内后视镜,可取消倒车雷达,可取消前围装饰板字标;10.货厢/栏板材质:底板/左侧板/右侧板/前板/后门板(P980 钢),货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(1.5),左侧板/右侧板/前板/后门板(2);11.货厢重量(kg):480,620;12.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	