启敬牌 QHV5185TWQDF6 型道路污染清除车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	370
产品名称	启敬牌 QHV5185TWQDF6 型道路污染清除车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6170/6105	外形尺寸(mm)	8760×2500×3300
整备质量(kg)	11700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1400/2360/1430/2330
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1、该车用于道路有机污染物和杂物清除、道路养护作业,专用装置主要由高压射流清除装置、吸盘、扫刷组成,仅采用轴距(mm):5000。外形长与轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8760/5000/1400/2360,8760/5000/1430/2330。2、侧防护装置材料为铝合金,螺栓连接;后防护装置材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸为:230×50mm,下边缘离地高:380mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,随底盘选装驾驶室,随底盘选装限速装置,限速 89km/h。ABS 型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	