程力威牌 CLW5250GQWDDP 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	370
产品名称	程力威牌 CLW5250GQWDDP 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.35/9.19
额定质量(kg)	7420/7355	外形尺寸(mm)	长 9850/10150；宽 2550；高 3650/3800
整备质量(kg)	17450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9/20/10	前悬/后悬(mm)	1480/2970/1500/2950/1480/2670 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(mm)6000×2150,其中直段长×直径(mm):5400×2150,水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2400×2150,水罐罐体总容量 7.72 立方米,有效容积:7.35 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;污水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×2150,污水罐罐体总容量 9.65 立方米,有效容积:9.19 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,水罐和污水罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.该车罐体可举升.左右侧面防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护装置材料:Q235A 碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):500.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10150/4350+1350/1480(1500)/2970(2950),9850/4350+1350/1480(1500)/2670(2650).ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.选装新外观样式,选装副发动机样式.选装水循环泵,水循环水箱,液压油箱,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置.选装后处理外形样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	