荣骏达牌 HHX5252GQWSX6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	370
产品名称	荣骏达牌 HHX5252GQWSX6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.2/9
额定质量(kg)	8570/7200	外形尺寸(mm)	长 9300/9900/10100；宽 2550；高 3850/3950
整备质量(kg)	16300/17670	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/11/16/12	前悬/后悬(mm)	1525/2000/1525/2400/1525/2600 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于吸除清洗污浊物,主要装置为清洗吸污罐.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6000（含直段长 5400)×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长 2500mm);后段为污水罐(直段长 2900mm),;污水罐罐体总容量 9.45 立方米,污水罐罐体有效容积 9.0 立方米,运输介质:液态污物;清水罐罐体总容量 7.56 立方米,清水罐罐体有效容积 7.2 立方米,运输介质:水.清洗时用清水罐,吸污时用污水罐,清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时满载.采用 4375+1400mm,4575+1400mm 轴距.整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:10100/4375+1400/2800,10100/4575+1400/2600,9900/4375+1400/2600,9900/4575+1400/2400,9300/4375+1400/2000 侧,后防护装置材料材质均为 Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(高×宽）(mm):230×50,后下部防护离地高度(mm):480.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).安装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室图片.选装罐体结构,选装罐体顶部样式,选装罩壳样式,选装罐体前部安装水箱,选装副发动机外观,选装后部结构.选装车身侧面图片,选装车辆后部图片.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62		8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62		9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	