徐工牌 DXA5181GPSLBEV 型纯电动绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	390
产品名称	徐工牌 DXA5181GPSLBEV 型纯电动绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.6
额定质量(kg)	9125/9190	外形尺寸(mm)	长 9130/8630；宽 2530；高 2960/3010
整备质量(kg)	8680	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/10/15/12/14/12	前悬/后悬(mm)	1445/2185/1445/2685
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇园林绿化,环境清洁作业.装载介质为丙酮水溶液,密度为 950 千克/立方米.罐体总容量为 10 立方米,罐体有效容积为 9.6 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2380×1410×4050.1、无选装时,长度 8630mm,后悬 2185mm,接近角/离去角:15°/12°;2、选装前自动水炮或前鸭嘴 2 时,前伸 500mm,长度 9130mm,后悬 2185mm,接近角/离去角:14°/12°;3、选装后部大平台或后雾炮时,长度 9130,后悬 2685mm,接近角/离去角:15°/10°;选装侧喷鸭嘴、罐体涂装外观、鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、后部水路、前鸭嘴位置、后自动水炮、尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、尾部箭头灯、尾部压力放水口、预留接口、侧置自吸、炮托、工具箱、水路样式,此类选装引起的整车重量尺寸变化可忽略不计.储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ342XSSFY02/陕西法士特齿轮有限责任公司/KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/110kw/180kw.侧防护与后防护装置材质均为 Q355B,连接方式均为螺栓连接;后防护离地高度 490mm,截面尺寸为 180×60mm;ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装 M30B 面罩,选装保险杠,选装翼子板,选装前面板亮条,选装 A 柱贴膜,选装遮阳罩,选装卧铺侧开窗,选装导风板,选装绿玻璃.选装银色反光板,选装熏黑大灯.选装前面板蓝色亮饰条.选装蓝色商标. 选装套色翼子板和上车踏板.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ5180XXYM3AZBEV12T	底盘名称	纯电动厢式运输车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/4500/7100 等		
轮胎规格	295/80R22.5/10.00R20/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/12+9/3/4+3/8/9+5	前轮距(mm)	2020/1925/2040 等
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ342XSSFY02 TZ380XSTPG67 TZ370XS-LKM1114	陕西法士特齿轮有限责任公司 特百佳动力科技股份有限公司	0 0 0	180 185 180

	苏州绿控传动科技股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	**企业网址**	