福龙马牌 FLM5250GSSSZ6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	402
产品名称	福龙马牌 FLM5250GSSSZ6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	13.85
额定质量(kg)	14405	外形尺寸(mm)	长 9350/9830；宽 2540；高 2930
整备质量(kg)	10400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1450/2175
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	该车仅选用 4375+1350mm 轴距;罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×6100,罐体有效容积:13.85 立方米,罐体总容积:14.54 立方米,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/ 立方米;该车有两种配置:配置 A 无选装;配置 B 选装自动水炮;各配置整车长度(mm)/前伸(mm)对应关系如下: 配置 A:9350/0 配置 B:9830/480 侧防护的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度 480mm。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾;3、清洗枪;4、左右侧浇花管; 5、作业指示灯;6、自吸套管;7、不锈钢球阀;8、气动切断阀;9、左侧低压水泵;10、后部标识板;11、摄像头布置外观;12、新款罐体。以上 12 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装驾驶室前保险杠,前脸外观;选装轮罩外观和脚踏板外观,选装低位保险杠.选装驾驶室不带遮阳板、选装遮阳板及喷涂字样、前示廓灯样式、前部贴字标识外观、驾驶室侧面贴字标、前风窗玻璃粘贴国六标签、前组合灯外观、尾气处理器外观。该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS 型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1250GP6444C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1350/4575+1350/4775+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/10/10/12/12/12 等	前轮距(mm)	1900/1940/1970
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCS06300-61 YCS07L270-66 YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6442 6442 6442	199 221 199 221

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	