楚飞牌 CLQ5264GYY6SXA 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	393
产品名称	楚飞牌 CLQ5264GYY6SXA 型铝合金运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	22.8
额定质量(kg)	16000	外形尺寸(mm)	9900×2550×3450
整备质量(kg)	9870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/9	前悬/后悬(mm)	1525/2400/1525/2600
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度(千克/立方米)为 700;罐体总容量:23.5 立方米;罐体有效容积:22.8 立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7050×2480×1720;侧、后防护材质均为铝合金材质,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:430mm;EBS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-EBS,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速 79km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP7.270E61(32.37),WP7.300E61(32.37),WP8.350E61(32.18).选装直接供电式 ETC 车载装置,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室后部进气管.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1269MB4WQ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/-/-/3/-/-/10/-/- 等	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7470 7470 7800 7800	199 220 257 257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	