跃进牌 SH5043XXYPFDCNZ3 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	398
产品名称	跃进牌 SH5043XXYPFDCNZ3 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1995/1835	外形尺寸(mm)	长 5440/5840/5990 等；宽 1935/1985/2020 等；高 2680/2780/2830 等
整备质量(kg)	2370/2530	货厢尺寸(mm)	长 3620/4020/4170 等；宽 1850/1900/1950；高 1750/1850/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1090/1500/1090/1650/1090/1592 等
轴荷(kg)	1550/2945	最高车速(km/h)	100
备注：	1.ABS 控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.Q23-110E60 发动机最大净功率 80kw,Q23-110E60 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,Q23-132E60 发动机最大净功率 94kw,Q23-132E60 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,D20TCIF62 发动机最大净功率 98kw,D20TCIF62 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;3.随底盘选装轮辋外观,选装框架后视镜,选装排半驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室前围格栅,该车型可选装 ETC 车载装置 4.车厢侧面可选装不开门,单开门,双开门或四开门,车厢可选装平板或瓦楞风格,选装平板风格后门,选装复合材质货箱;5.侧面防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 455mm,465mm,475mm,485mm,495mm;6.车厢顶部封闭,不可开启;7.整备质量包含配件:备胎,随车工具,不含灭火器;8.货箱重量:590kg,底板材质/厚度:Q700/1.5mm 或木地板/12mm,其他板材质/厚度:Q345/0.8mm 或 Q700/0.7mm 或复合板/20mm;货箱重量:670kg,底板材质/厚度: Q700/1.5mm 或木地板/12mm,其他板材质/厚度:Q345/0.8mm 或 Q700/0.7mm 或复合板/20mm;9.后部选装液压尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,尾板质量为 350kg;选装尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为 335mm,370mm;10.选装无前雾灯,选装排半防护外观;11.Q23-132E60 发动机和 D20TCIF62 发动机仅匹配 6.50R16LT 10PR 轮胎;12.随底盘选装燃油箱、尿素罐和电瓶位置;13.选装轮眉外观;14.选装探头货箱,选装尾部三开门,选装挡泥皮字样,选装驾驶室前围无装饰标贴;15.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-110E60 Q23-132E60 D20TCIF62	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 2300 1999	83 97 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	