睿正牌 HZM5042TQZJ2A 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	睿正牌	公告批次	372
产品名称	睿正牌 HZM5042TQZJ2A 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	5995×2280×2180
整备质量(kg)	2865	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1075/1555
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	该车主要用于托移道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等工作;主要装置:绞盘及清障专用托具等专用装置;该车不具备托牵功能;左右侧防护采用螺栓连接;材料为:6063 铝合金,后防护连接方式:螺栓+焊接连接,后防护截面尺寸高×宽:110mm×55mm,离地高为:310mm;ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装后伸缩板样式,选装龙门框样式,选装上车坡道样式,选装托板样式,选装铝合金轮毂.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置.该车整备质量包含灭火器,随车工具等。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 1999 2300	85 103 97

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	合肥正浩机械科技有限公司	**企业网址**	