神州永达牌 AYD5243GJBDYD6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神州永达牌	公告批次	370
产品名称	神州永达牌 AYD5243GJBDYD6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	24500	罐体容积(m3)	5.98
额定质量(kg)	13670/13605	外形尺寸(mm)	长 8330；宽 2450；高 3850/3750/3690
整备质量(kg)	10700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1300/2280
轴荷(kg)	6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	搅动容量 5.98 立方米，罐体安装角度 15.5 度,罐体外形总长度(含封头)4760mm,罐体最大直径 2180mm,运输介质:混凝土;专用功能为运输混凝土,专用装置为罐体;ABS 型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK05230-60/31.20,YCS06245-60/31.92,YCS06245-60A/31.92,WP4.6NQ220E62/32.05;发动机/净功率(KW)对应关系为:YCK05230-60/165,YCS06245-60A/176,YCS06245-60/176,WP4.6NQ220E62/158;该车型可选装 ETC 车载装置;侧防护材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,后防护连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽):120mm×60mm,后防护离地高度:485mm.仅选用 10.00R20 18PR 轮胎,仅选用 3400+1350 轴距,随底盘选装前面板、前保险杠样式,选装遮阳罩.选装后台斜撑结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DYQ3243D6DA	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	大运牌	生产企业	成都大运汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3250+1350/3400+1350/3650+1350		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/3/6/8/12 等	前轮距(mm)	1925/1985
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05230-60 YCS06245-60A YCS06245-60 WP4.6NQ220E62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	5132 6234 6234 4580	169 180 180 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	神州永达汽车制造有限公司	**企业网址**	