远程牌JGL5047XLCBEVM5型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	381
产品名称	远程牌JGL5047XLCBEVM5型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1215/1150/1115 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2080/2160；高 3265/3065/3165
整备质量(kg)	3150/3250	货厢尺寸(mm)	长 4000/4020；宽 2100/1920/2000；高 2100/1900/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	100
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司;4.选装ETC车载装置;5.车厢顶部封闭不可开启;6.侧防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,离地高度(mm):400,422,440,450;7.可选装不带侧门的厢体;8.货箱重量:680kg,750kg,底板材质/厚度:玻璃钢+XPS+PP实心板(内表面可选装玻纤复合板或热塑型单向带复合防滑板,外表面可选装玻纤复合板)/95mm,其他边板材质/厚度:玻璃钢+XPS+PP实心板(内表面和外表面可选装玻纤复合板)/80mm.9.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具. 10.可选装其它生产企业生产的机械制冷量相同或增加的制冷机组,选装前风挡玻璃黑边;11.选装导流罩,可取消导流罩字标,选装不同导流罩样式;12.可选择安装液压尾板,安装悬臂式液压尾板时,尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg;可取消起重尾板字标,选装不同尾板样式.13.安装液压尾板时:后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):115,离地高度(mm):430,450,470;14.可选装不带备胎.15.随底盘可选装其它形式轮辋.16.选装黑色造型上车脚踏.17.选装不带内后视镜,可取消大灯装饰车标,可取消天线,可选装新款内后视镜.18.选装带“远程汽车”字标的挡泥皮.19.选装三个倒车雷达.20.选装新款铝制防护装置,侧防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):470,480,490;21.选装新款防护,侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致,后下部防护栏装置材料为Q355,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):470,480,490;22.可选装不同风格货厢,底板材质/厚度:玻纤复合板+XPS+复合防滑板/95mm,其他边板材质/厚度:玻纤复合板+XPS+玻纤复合板/80mm;货厢重量(kg):780.23.选装新灯具.选装前围装饰带,选装货厢字贴,尾部字标样式,取消后风窗,取消驾驶室示廓灯,选装尾部字标样式,可取消备胎,可取消备电插口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		

轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS-HD002	苏州朗高电机有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	