东环威牌JDH5250TDYDF6型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东环威牌	公告批次	369
产品名称	东环威牌JDH5250TDYDF6型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	12.7
额定质量(kg)	10870/10805	外形尺寸(mm)	长 10630/11430；宽 2500/2550；高 3650/3850
整备质量(kg)	14000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/17/23/12	前悬/后悬(mm)	1440/2690/1440/3490
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡道路和铁煤矿场的降尘除霾作业,主要专用装置为罐体和雾炮.仅采用底盘4350+1350轴距(mm)改装.罐体尺寸(mm)(长度×长轴×短轴):5100×2400×1600.罐体总容量14.0立方米,有效容积:12.7立方米.侧,后防护装置材料均为Q235,连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式和前部水箱外包围样式.车辆后伸800mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK08300-60	东风康明斯发动机有限公司	7698	221
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS06300-61	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
WP7H300E62	广西玉柴机器股份有限公司	6800	221
YCK05270-66A	广西玉柴机器股份有限公司	5132	199
YCS07L300-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
YCS07330-66		6890	243

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东东环专用车制造有限公司	**企业网址**	