中达凯牌 ZDK5122XCQ 型雏禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中达凯牌	公告批次	390
产品名称	中达凯牌 ZDK5122XCQ 型雏禽运输车		
总质量(kg)	11920	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5625	外形尺寸(mm)	长 7500；宽 2550/2300/2450；高 3750/3850/3550 等
整备质量(kg)	6100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1130/2170
轴荷(kg)	4120/7800	最高车速(km/h)	110
备注：	该车仅选用 4200mm 轴;车厢顶部封闭且不可开启;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,发动机 F3.8NS6B170,YCS04200-68,F3.8NS6B156,D40TCIF2 对应的最大净功率分别为 122kw,143kw,112kw,120kw;对应油耗值为(L/100km):20.75,20.18,21.02,21.07;选装同等功率制冷机组,外观形状和生产厂家可不同,选装导流罩,选装新前围风格,选装新前部灯具风格,选装单排驾驶室,选装直接供电 ETC 车载装置;选装无侧开门,左侧单开侧门,左侧双开侧门,右侧单开侧门,右侧双开侧门,左右侧单开或双开侧门,选装后三开门;底部可选装燃油加热器和发电机组,顶部配装有通风天窗,厢体两侧配有辅助通风侧窗,选装强力排风扇,可选装不带分层货架,厢体两侧选装风道,选装前部风机排列方式,选装前部窗口样式,选装水帘,选装用于水帘降温的外部水箱。侧防护材质为铝合金 6063 氧化料,与底盘为螺栓联接,后防护材质为 Q235,与底盘为螺栓联接,后防护断面尺寸为 70×120mm,离地高度:420mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJFD-AC1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	9.5R17.5 16PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/3/8+6/8/10+8 等	前轮距(mm)	1705/1810/1830 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1680/1900 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B170	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	125
YCS04200-68		4156	147
WP4.1NQ170E61	广西玉柴机器股份有限公司	4088	125
D40TCIF1	潍柴动力股份有限公司	4052	135
F3.8NS6B156		3800	115
D40TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	4052	125
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
H33-175E60		3300	128
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D40TCIF15		4052	147
D25Pro+	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	125
F4.5NS6B220A		4500	162

	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北中达凯专用车股份有限公司	**企业网址**	