徐工牌 XZS5252GJBCZ 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	370
产品名称	徐工牌 XZS5252GJBCZ 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	6
额定质量(kg)	13270	外形尺寸(mm)	8560×2550×3720
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1550/2010
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送.罐体最大长度 4217mm,最大直径 2250mm,安装角 15°.侧防护装置为铝合金护栏,材料为 6063,截面高度 100mm,后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 120×50mm,后防护离地高度为 470mm,连接方式均为螺栓连接.搅动容量为 6.0 立方米.该车装用 MC07H.35-60 发动机油耗值为 32.0(L/100km);WP8.350E61 发动机油耗值为 32.0(L/100km);WP8.350E62 发动机油耗值为 32.0(L/100km);ABS-E;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装铸铁水箱、挡泥罩外观、进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装气控箱外观,选装放大号码牌和接料斗,选装泵/马达/减速机型号及外观,选装四方位影像和电控操作箱.该车型可选装 ETC 车载装置。随底盘选装选装描述:该车可选装低位保险杠。选装保险杠外观。选装踏步。选装四方位影像系统。选装前面罩。选装侧翼子板和踏步配色。车辆前部 logo 及饰件颜色可选择金色。选装 A 柱护罩配色。选装前拖钩。选装昼间行驶灯。选装消声器。选装油浴式空滤器。选装尿素箱位置。选装车身侧部标识。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1257V364JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3625+1350/3600+1400/3225+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/-/4/-/-/4/5 等	前轮距(mm)	2022/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62		9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60		7360	257
MC07.31-60	潍柴动力股份有限公司	6870	228
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC07H.33-60		7360	240
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
WP8.350E62		7800	257
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61		7360	240
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司	**企业网址**	