象牌 SXC6110GFCEV5 型燃料电池低地板城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	象牌	公告批次	373
产品名称	象牌 SXC6110GFCEV5 型燃料电池低地板城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10790×2550×3390
整备质量(kg)	11650/11450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	81/19-32/81/19-28	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7.5/7.5	前悬/后悬(mm)	2455/3085
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1、悬架为空气悬架,车身为全承载式车身;2、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:中车时代电动汽车股份有限公司/TZ400XSD17/永磁同步电机/150kW/240kW;3、动力蓄电池生产企业/种类:宁德时代新能源科技股份有限公司/磷酸铁锂蓄电池;4、可外接充电;5、安装具备 ABS 功能的 EBS,型号/生产企业为:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 69km/h;7、产品的技术阶段:发展期,可在全国销售;8、燃料电池种类/生产厂:质子交换膜燃料电池/W. L. Gore & Associates, Inc.;9、安装驾驶区隔离装置;10、选装左右侧同时开门,此状态时该车既在沿道路中央车道上设置的公共汽车专用道上运行,同时又在普通道路上运行使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;11、该车型使用 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;12、常规配置时整备质量为 11650,轻量化配置时整备质量为 11450;13、低压开关可安装在后舱门的其他位置;14、左侧可选装双门,此状态对应额定载客为 81/19-28		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSD17	中车时代电动汽车股份有限公司	—	240

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海万象汽车制造有限公司	**企业网址**	