中集牌 ZJV5040XLCSD6SH 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	382
产品名称	中集牌 ZJV5040XLCSD6SH 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260；高 2900/3170/3200 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4085；宽 2100；高 1770/2040/2070 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13/20/14	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(kg)	1765/2730	最高车速(km/h)	105
备注:	1、车厢顶部封闭,不可开启。2、该产品车厢可选装无侧门,对开门,单侧门前置结构,选装双蒸发器,选装无铝导轨,选装肉挂结构;选装前下防护;选装前部灯具、格栅、选装不同颜色后视镜,驾驶室前围选装装饰标贴,选装驾驶室前围面板;选装铝合金轮辋,选装侧防护,选装护轮板,驾驶室前围选装装饰标贴.选装驾驶室前围面板;选装铝合金轮辋,该车仅选装 7.00R16LT 8PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR 型轮胎。 3、选装功率相当不同型号制冷机、底置制冷机组及底置制冷机组,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-B;侧面防护装置的连接方式:螺栓连接;选装侧防护,侧防护材质:6061-T6,连接方式:螺栓连接.后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的截面高度:160×70mm,后下部防护离地高度:440mm。4、ABS 系统型号及生产企业:型号:VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5、SC28R150Q6 发动机最大净功率 107.5kW,对应油耗值 11.5L/100km;D25TCIF1 发动机最大净功率 105kW,对应油耗值 11.5L/100km.D30TCIF1 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,发动机最大净功率:120kW。6、该车可选装直接供电 ETC 车载装置。7、该车仅选装 3308 轴距配置的底盘,整备质量 3200kg 包括备胎,灭火器,随车工具等,货厢重量 638kg;货厢材质:聚氨酯板;顶板厚度:80mm,82.5mm,105mm;底板厚度:80mm,82.5mm,105mm;侧板厚度:80mm;q 前板厚度:80mm,82.5mm;后板厚度:80mm,82.5mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 SC28R150Q6 D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	2977 2776 2499	125 110 110

	昆明云内动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(集团)股份有限公司	**企业网址**	