跃进牌 SH1043PFDCNZ3 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	398
产品名称	跃进牌 SH1043PFDCNZ3 型载货汽车		
总质量(kg)	4285	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1995/1925/1865 等	外形尺寸(mm)	长 5440/5840/5990 等；宽 1955/2005/2050；高 2160/2190/2220 等
整备质量(kg)	2160/2230/2290 等	货厢尺寸(mm)	长 3650/4050/4200 等；宽 1850/1900/1950；高 370/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1090/1500/1090/1650/1090/1592 等
轴荷(kg)	1550/2735	最高车速(km/h)	100
备注：	1.ABS 控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.Q23-110E60 发动机最大净功率 80kw,Q23-110E60 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,Q23-132E60 发动机最大净功率 94kw,Q23-132E60 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,D20TCIF62 发动机最大净功率 98kw,D20TCIF62 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;3.随底盘选装轮辋外观,选装后视镜,选装排半驾驶室,选装驾驶室前围格栅,该车型可选装 ETC 车载装置 4.选装货箱外观;5.侧面防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 455mm,465mm,475mm,485mm,495mm;6.整车高度 2160mm 仅对应底盘 2020mm,2050mm,2090mm 高度;7.整备质量包含配件:备胎,随车工具,不含灭火器;8.栏板重量:350kg，边板材质/厚度：SPCC/1.2mm，底板材质/厚度：SPCC/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;栏板重量:370kg，边板材质/厚度：SPCC/1.2mm，底板材质/厚度：SPCC/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;栏板重量:420kg，边板材质/厚度：SPCC/1.2mm，底板材质/厚度：SPCC/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;栏板重量:490kg，边板材质/厚度：SPCC/1.2mm，底板材质/厚度：SPCC/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;9.选装无前雾灯,选装栏板外观;10.选装排半防护外观;11.Q23-132E60 发动机和 D20TCIF62 发动机仅匹配 6.50R16LT 10PR 轮胎;12.随底盘选装燃油箱、电瓶和尿素罐和储气罐位置;13.选装轮眉外观,选装挡泥皮字样,选装驾驶室前围无装饰标贴;14.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

Q23-110E60 Q23-132E60 D20TCIF62	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 2300 1999	83 97 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	