# 跃进牌 SH5043XJXPFDCNZ1 型检修车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 跃进牌 SH5043XJXPFDCNZ1 型检修车 | | |
| 总质量(kg) | 3940 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5440/5710；宽 2056；高 2665 |
| 整备质量(kg) | 3810 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1500/1090/1520 |
| 轴荷(kg) | 1550/2390 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1.ABS 控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.D20TCIF13 发动机最大净功率 80KW;Q23-95E60 发动机净功率为 67kw;Q23A-95E60 发动机净功率 67kw;3.随底盘选装导流罩,选装轮辋外观,选装燃油箱、尿素罐、电瓶的位置,选装框架后视镜,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;4.侧面防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 415mm,445mm;5.整车长度/轴距/后悬对应关系:5440mm/2850mm/1500mm,5710mm/3100mm/1520mm;6.该车为专用作业类车辆,装备空压机、发电机、轮胎拆装机、随车吊等维修专用装备;7.车厢顶部封闭,不可开启;8.选装驾驶室前围格栅,选装无前雾灯;9.选装货箱外观;10.选装轮眉外观,选装驾驶室前围无装饰标贴,选装挡泥皮字样. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| Q23-95E60<br>D20TCIF13<br>Q23A-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 2300<br>1999<br>2300 | 70<br>85<br>70 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 上汽大通汽车有限公司 | **企业网址** | |