安瑞科(Enric)牌 HGJ5230GSS 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安瑞科牌	公告批次	390
产品名称	安瑞科(Enric)牌 HGJ5230GSS 型洒水车		
总质量(kg)	22715	罐体容积(m3)	5/6
额定质量(kg)	6020/5320	外形尺寸(mm)	长 9490/10155/9595；宽 2500；高 3980
整备质量(kg)	16500/17200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/11	前悬/后悬(mm)	1440/2350/1440/2455
轴荷(kg)	5035/17680(二轴组)/ 5343/17372(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为专用洒水车,由二氧化碳罐、(水、二氧化碳)罐以及远程喷水系统等组成,专用于喷水作业.该车仅选用轴距(mm)为 4350+1350 的底盘,(水、二氧化碳)罐体外形尺寸(直径×长度)(mm):1840×2705,有效容积 6 立方米,罐体总容量为 6.004 立方米.二氧化碳罐体外形尺寸(直径×长度)(mm):1840×2315,有效容积 5 立方米,罐体总容量为 5.003 立方米.侧防护材料为铝合金(6063-T5),连接方式为螺栓连接.后下防护材料为 Q235B,连接方式为焊接,断面尺寸 120mm×80mm,离地高度 450mm.随底盘装配 ABS,ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 型号:3631010-C2000.选用发动机型号为:D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230.选装双枪喷头样式外观及喷头处安装固定架外观.选装车前洒水喷头时前伸 560mm,选装顶部防护网,选装保护罩外观,选装车后部外观,选装侧防护处洒水喷头,选装防冻液盒位置.选装前部外观样式,选装驾驶室后部防护罩处安装洒水喷头,选装侧防护处管路样式外观,选装后部外观样式 B.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6700	191
YCS06270-60		6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS06290-61		6442	213

YCS06300-61 B6.2NS6B290 WP7H300E62 YCK05270-66A YCS07L300-66 YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6200 6800 5132 6442 6890	221 213 221 199 221 243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	石家庄安瑞科气体机械有限公司	**企业网址**	