琴台牌 QT5181GQWDF6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	琴台牌	公告批次	372
产品名称	琴台牌 QT5181GQWDF6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.5/5.62
额定质量(kg)	5870/5805/6470 等	外形尺寸(mm)	长 8090/8120/8290 等；宽 2530/2550；高 3510/3600
整备质量(kg)	12000/11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2190/1430/2190
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1、该车用于下水道清洗或吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.2、吸污罐为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):Φ1410×3350,吸污罐罐体总容量:5.9 立方米,有效容积:5.62 立方米;清水罐是由 2 个相同的多边形罐体组成,单个罐体外形尺寸(上底+下底)×高×长(mm):(775+600)×1200×3670,清水罐罐体总容量:5.6 立方米,有效容积 5.5 立方米.清水罐和吸污罐不能同时满载.3、防护栏的材料材质:Q235B;防护栏安装采用焊接连接;后护栏截面尺寸/离地高(mm):120×280/450.4、整车仅选用轴距为 4700mm 和 4500mm 的底盘,车辆的长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为:1:8090/4500/1400/2190,8120/4500/1430/2190,8290/4700/1400/2190,8320/4700/1430/2190.5、随底盘选装驾驶室,选装后处理结构和后处理隔热罩;选装踏步结构,选装底盘附件,选装车辆尾部样式.选装限速装置,限速 89.6、ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉洁力环保产业有限公司	**企业网址**	