帕菲特牌 PFT5318JSQD6B 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	387
产品名称	帕菲特牌 PFT5318JSQD6B 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10070/10005/10870 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2500/2550；高 3750/3840/3930 等
整备质量(kg)	20800/20000	货厢尺寸(mm)	长 7800/8000/8200 等；宽 2400/2450；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1430/2820
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.随底盘选装驾驶室,选装不同的上,中座椅操作,选装液压油箱位置,选装散热器安装位置;选装支腿样式,后支腿为可选装,选装工具箱及安装位置,选装货厢样式及厢板结构,选装吊机臂头.吊机型号/吊机质量(kg)/吊机最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数对应关系为:SQS350/5550/14000/(20800,20000)/(1.03,1.14);SPS35000/5700/14000/(20800,20000)/(1.05,1.16);URV1400/6700/14000/(20800,20000)/(1.19,1.33);ZLT3500/5750/14000/(20800,20000)/(1.05,1.17);QYS360/6100/14000/(20800,20000)/(1.10,1.23).侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为螺栓连接.后防护断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为 500mm.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/37.24,MC07.34-60/37.24,MC07H.29-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,WP8.350E61/37.31.装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装 ETC.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317N436GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4300+1350/2100+4275+1400/2100+3800+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8T410E62	潍柴动力股份有限公司	8240	301

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	