中汽力威牌 HLW5260GRYDF6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	387
产品名称	中汽力威牌 HLW5260GRYDF6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	20.6
额定质量(kg)	13320/13255	外形尺寸(mm)	长 10330/10120；宽 2550；高 3500/3210/3150
整备质量(kg)	12550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/9/23/10	前悬/后悬(mm)	1500/2730/1440/2580/1500/2520
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输,罐体总容量 21.7 立方米,罐体有效容积 20.6 立方米,危险货物运输车辆类型:FL 型,准运介质最大密度为 640 千克/立方米;仅采用底盘 4750+1350mm 轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7200×2400×1640;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):80×130,后下部防护离地高度:450mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS 型号/生产厂家:EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B260/31.9,D6.7NS6B320/32.9,D6.7NS6B290/32.9,YCK08350-60A/28.32;该车型选装直接供电 ETC 车载装置,选装后爬梯样式.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130.随底盘选装驾驶室,选装后处理及储气筒外观布局变化.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1263GW6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4600+1350/4750+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/3/-/- 等	前轮距(mm)	1920/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 YCK08350-60A	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6700 6200 6700 7698	231 191 213 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	