华威驰乐牌 SGZ5311GWNCQ6 型污泥运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华威驰乐牌	公告批次	384
产品名称	华威驰乐牌 SGZ5311GWNCQ6 型污泥运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	19.1
额定质量(kg)	15370/15305/16705 等	外形尺寸(mm)	长 8750；宽 2500/2550；高 3200
整备质量(kg)	15500/14100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/17	前悬/后悬(mm)	1480/1570
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:20.0 立方米,有效容积 19.1 立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)不含加强筋(mm):5750×2250×1500;运输品名:污泥,密度:800 千克/立方米;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机对应的油耗申报值(L/100km)为:YCK08300-60/37.13,YCK08330-60/37.13,YCK08350-60/37.13.选装平顶/半高顶驾驶室,选装面罩样式,选装遮阳罩和不带遮阳罩样式,LOGO 标识;选装油箱容积(200L,300L,330L,400L),后处理隔热罩样式,选装储气筒安装位置,选装电瓶箱外观及安装位置,选装保险杠样式,选装空气导流槽样式,选装轮辋样式,选装无前雾灯状态,前置举升油缸,选装锁紧装置结构;选装进料口样式;选装新的进料口样式,围栏;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;仅采用底盘(1800+2500+1400)轴距(mm)改装.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3317AM6V	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+2500+1400/1800+2800+1400/1800+3000+1400 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/5/3/3/6 等	前轮距(mm)	1930/1930/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60 YCK08350-60 YCK08330-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7698 7698 7698	221 257 243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	**企业网址**	