醒狮牌 SLS5320GYYS6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	386
产品名称	醒狮牌 SLS5320GYYS6 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	23.8
额定质量(kg)	16670	外形尺寸(mm)	11180×2550×3450
整备质量(kg)	15200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/11	前悬/后悬(mm)	1525/2480
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体总容量:25.0 立方米,罐体有效容积:23.8 立方米,危险货物运输车辆类型为 FL 型;仅采用底盘 1800+3975+1400mm 轴距;准运介质最大密度为 700 千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7900×2450×1650;随底盘选装驾驶室,选装侧防工具箱样式及炮筒样式,选装尾部带工具箱,选装挡泥板样式;随底盘选装进气扁管,选装前面罩,选装前护轮板,选装遮阳罩外观,选装脚踏板外观,选装后处理外观;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,排气管前置,前盘制动器,安装限速装置,限速 79km/h;安装 EBS,EBS 系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3)、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM-EBS);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H336E62/38.01,WP9H350E62/38.01;该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1329MC6WZ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+4575+1400/1950+4425+1400/1800+3975+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/10/10/-/-/14/14/-/- 等	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
M8.5NS6B400	西安康明斯发动机有限公司	8500	294

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	