豪沃牌 ZZ5047XLCG3314Z146BEV 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪沃牌	公告批次	381
产品名称	豪沃牌 ZZ5047XLCG3314Z146BEV 型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165/1100	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2150/2200/2250；高 2950/3150/3250 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050/4000 等；宽 2050/2100；高 1750/2050/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/18	前悬/后悬(mm)	1160/1550/1180/1530
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	90
备注：	该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。单体种类/单体生产企业/总成生产企业分别为:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。选装同等功率的制冷机组,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 4080mm,4050mm,4000mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 3800mm。随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装铝合金材质轮辋,可选装导流罩,可取消侧门,选装单,双,无侧开门,选装顶部挂钩装置,选装底部导风槽,选装起重尾板,选装货厢外观结构,选装低压蓄电池安装位置,选装侧防护,选装不同灯具。车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接;当不装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为 Q235A 或型材 6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;当装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 Φ120mm,离地高度为 380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS 系统型号为 RL-109,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。整备质量对应的配件配备情况不包括备胎,不包括灭火器,不包括随车工具。货箱保温材质为挤塑板、蒙皮材质为玻璃钢,重量为 520.3kg、558.4kg、526.4kg、564.8kg、571.2kg、537.3kg、576.7kg、543.6kg、583.3kg、589.9kg、541.6kg、581.3kg、547.9kg、587.9kg、594.6kg、544.1kg、584kg、590.6kg、550.5kg、590.7kg、597.4kg、610.7kg(不同尺寸的货箱对应的货箱质量不同);顶板、前板、后板、左右侧板材质为挤塑板+玻璃钢,厚度为 80mm;底板板材质为挤塑板+玻璃钢,厚度为 90mm。起重尾板收起状态的水平距离 280mm,起重尾板质量 350kg。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN101	苏州汇川技术有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	