福田牌 BJ5065XXYEVK 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5065XXYEVK 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	6495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160/2190/2200 等；高 2800/3100/3140 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4140；宽 2100；高 1780/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	2610/3885	最高车速(km/h)	90
备注：	1.ABS 系统型号为 YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.电机型号/生产企业:FTTB064/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:64kW,峰值功率:115kW;4.选装前围格栅和灯具,选装无导流罩;5.选装导流罩;6.选装两侧单开门、双开门、四开门、无侧开门货箱;选装后部三开门货箱;选装右侧单开门、双开门、四开门、无侧门货箱;选装瓦楞板货厢;7.选装不同材质货箱(高强钢、插接板);8.该车型可选装 ETC 车载装置;9.选装不同风格尾灯支架;10.防护装置:侧防护的连接方式是与电池箱体相连,侧防护材料为冷板 B-1.5/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 AL6082-T6,选装材料为 Q345A 的后下部防护装置,后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护距离车辆离地的高 485mm;选装液压尾板对应后防护材料为 Q345A,与尾板连接方式为螺栓+焊接,防护装置截面尺寸 φ114mm,后防护距离车辆离地的高 385mm;11.选装液压尾板,尾板质量为 350kg,尾板收起时水平长度为 280mm;12.选装“福田智蓝新能源”侧标识,尾部标识,选装带液压尾板防护组合状态。13.顶部封闭不可开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1065EVJAK	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	2/2+1/3/5+2	前轮距(mm)	1590
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1485
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
FTTB064	北汽福田汽车股份有限公司	—	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	