# 解放牌 CA5161CCYP40K62L3E6A85 型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 解放牌 CA5161CCYP40K62L3E6A85 型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 7995 | 外形尺寸(mm) | 长 7086/7466/7666 等；宽 2420/2550；高 2980/3355/3555 |
| 整备质量(kg) | 7810 | 货厢尺寸(mm) | 长 4780/5200/5400 等；宽 2300/2430；高 410/550/600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1986/1230/2036/1230/2236 等 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 车厢底板到顶部高度为 1820,2100,2300mm.选装导流罩.选装新前脸的驾驶室.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同的侧门结构.选装不同的脚踏板结构.选装货箱.仅结构发生改变.选装工具箱不同安装位置.两侧可选装工具箱.选装新的空滤安装位置.选装水箱.侧防护材质为 Q235 钢,连接方式为螺栓,后下部防护装置材质为 Q235 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 450,460,480,480,490mm,断面尺寸为 120×90mm.油耗值(L/100km)23.1 对应发动机 D40TCIF1,WP4.1NQ190E61,CA4DH1-18E6,B4.0NS6B185,D43TCIF1.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.此车安装限速装置,限速 89km/h.发动机最大净功率为:WP4.1NQ190E61(136kw),D40TCIF1(130kw),CA4DH1-18E6(129kw),B4.0NS6B185(131kw),D43TCIF1(146kw).选装不同结构的后视镜.LFNAFMJE××××××××××,LFNAFMKE××××××××××对应轴距 3900mm,LFNAFMJF××××××××××,LFNAFMKF××××××××××对应轴距 4200mm,LFNAFMJJ××××××××××,LFNAFMKJ××××××××××对应轴距 4700mm.该产品可采用上装委托加装方式生产. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP4.1NQ190E61<br>D40TCIF1<br>CA4DH1-18E6<br>B4.0NS6B185 | 潍柴动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 4088<br>4052<br>3800<br>4000 | 140<br>135<br>132<br>136 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D43TCIF1 | 安徽康明斯动力有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国第一汽车集团有限公司 | **企业网址** | |