酷老板牌JSD5180TQPH6型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	酷老板牌	公告批次	393
产品名称	酷老板牌JSD5180TQPH6型气瓶运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10670/10605/9970 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550/2500；高 3250
整备质量(kg)	7200/7900	货厢尺寸(mm)	长 6650；宽 2450/2400；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1400/2600
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	1.该车为危险货物运输车,运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体。类项号2.1;运输具有独立罐(瓶)容器包装的非易燃无毒气体,类项号2.2;该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“易燃气体”标志牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“不燃气体”标志牌。2.前轮安装盘式制动器,安装子午线轮胎,后轴安装空气悬架。安装前置排气管,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装限速装置,限速79km/h。3.该车型可选装ETC车载装置。4.发动机B4.5NS6B220油耗申报值(L/100km)为26.1。5.安装EBS,EBS型号/生产企业:CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪。7.安装液压尾板:收起状态的水平长度是295mm,尾板质量为550kg。8.选装不带液压尾板。9.侧、后防护材质均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,装液压尾板时,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm)140×55,离地高度:450mm。选装不带液压尾板时,后防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):120×70,离地高度:450mm,选装货箱样式,选装右侧工具箱,随底盘选装驾驶室整体式玻璃车门,选装驾驶室侧裙板.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC5181XXYP2K3A50S	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/5700		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/1+-/3/-	前轮距(mm)	1890/1920/2040 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860/1830 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.5NS6B220 YCS06270-61	安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4500 6234	162 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽吉事达专用汽车有限公司	**企业网址**	