乘龙牌 LZ5040XXYL2AZBEV142 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	398
产品名称	乘龙牌 LZ5040XXYL2AZBEV142 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1310/1200	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2050/2150/2200；高 2850/3000/3150 等
整备质量(kg)	2990/3100	货厢尺寸(mm)	长 4165/4200；宽 1950/2050/2100；高 1800/1950/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1150/1488
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	90
备注：	选装导流罩,绿玻璃.选装无前雾灯.选装无前下视镜.选装后视镜.选装前面板蓝色亮饰条.选装蓝色商标.选装蓝底银色商标.选装无备胎.选装电池照片.车厢顶部封闭,不可开启. 货厢两侧为软帘结构. 货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板,竹胶板. 材质/厚度/重量的对应关系为:底板材质高强钢 Q700+竹胶地板,厚度 17mm,边板材质 PVC,厚度 2mm/重量 640kg.侧防护装置为护栏式结构,材质为 Q235A 钢板,选装侧防护装置为裙板式结构,材质为 Q235A 钢板,后防护材料采用 Q235A 钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 485mm. 货箱内宽/外形尺寸宽对应关系: 1950/2050,2050/2150,2100/2200; 货箱内高/外形尺寸高对应关系:1800/2850, 1950/3000, 2100/3150, 2200/3250,2300/3350.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂蓄电池/柳州国轩电池有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/ TZ220XSA06/精进电动科技股份有限公司/ KTZ54X37SG52050/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/60kw/120kw,永磁同步电机/TZ220XS065ZL/玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司/ KTZ54X35S160U4/玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司/65kw/120kw.ABS 型号/企业: RL-106/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装铝合金钢圈.可选 ETC 车载装置.有装限速装置,限速装置限速 90km/h.多个尺寸\材质\选装差异导致的质量差异在 3%内.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSA06 TZ220XS065ZL	精进电动科技股份有限公司 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司	0 0	120 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	