舜泰牌 BTQ5035XSHBJ2 型售货车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜泰牌	公告批次	370
产品名称	舜泰牌 BTQ5035XSHBJ2 型售货车		
总质量(kg)	2995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1185/1315	外形尺寸(mm)	长 4845/4905/5105；宽 1800/1685；高 2615/2710
整备质量(kg)	1680/1550	货厢尺寸(mm)	长 2740/2800/3000；宽 1710/1600；高 1740/1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	34/23	前悬/后悬(mm)	605/1170/605/1230/605/1430
轴荷(kg)	1450/1545	最高车速(km/h)	100/110
备注：	1、该车为用于流动售货的专用作业车辆,厢内安装售货柜设施;2、厢体顶部封闭,不可开启,左右两侧加装上翻遮阳板;3、发动机 DAM15KR 对应的油耗值为 8.1L/100km,发动机 DAM16KR 对应的油耗值为 8.1L/100km;4、ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. 5、选装货厢样式及车厢内部样式,选装伸缩滑轨式车门,选装部件不引起质量参数变化。该车型可选装 ETC 车载装置。6、整备质量对应的配件包括备胎、随车工具、三角指示牌,反光背心。7、货厢重量 710kg,货厢材质:玻璃钢+聚氨酯+玻璃钢,厢体前板厚度 40mm、顶板厚度 40mm、侧板厚度 40mm、底板厚度 80mm;货厢材质:铁板+矩形管(Q235A),铁板厚度 1mm,矩形管厚度 2mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KR DAM16KR	哈尔滨东安汽车动力股份有限公 哈尔滨东安汽车动力股份有限公	1498 1597	85 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	舜泰汽车有限公司	**企业网址**	