宇通牌 YTZ5180GQXD1FCEV 型燃料电池清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	389
产品名称	宇通牌 YTZ5180GQXD1FCEV 型燃料电池清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	7.35
额定质量(kg)	7350/7750	外形尺寸(mm)	长 8665/9260/9640；宽 2525；高 2960
整备质量(kg)	10520/10120	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/10/12/10/14/10	前悬/后悬(mm)	1450/2215
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1、该车型罐体总容量 7.7 立方米,有效容积 7.35 立方米,介质名称:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(长 X 长轴 X 短轴)为 4000×2250×1300(mm);2、该车型有 3 种配置:A(车前无喷水装置),B(车前有喷水架装置),C(车前有洒水炮);配置 A 时,整车长为 8665mm,整备质量为 10120kg,额定载质量为 7750kg,接近角为 14°;配置 B 时,前伸为 975mm,整车长为 9640mm,整备质量为 10520kg,额定载质量为 7350kg,接近角为 9°;配置 C 时,前伸为 595mm,整车长为 9260mm,整备质量为 10120kg,额定载质量为 7750kg,接近角为 12°;3、侧防护装置材料为 6063 铝合金,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为 QStE700TM,截面尺寸为 120×80(mm),离地高度 480mm,与车辆采用螺栓连接;4、随底盘选装不同氢系统舱体,扩展选装遮阳罩、前面罩、后视镜、选装取消下膨胀水箱、选装不同结构空滤、选装不同侧围造型、选装不同结构舱门;5、可选装工具箱、前洒水炮、罐顶不同状态护栏、不同结构的后洒水炮及预留接口及压力出水口及自洁喷枪出水口、不同外观箭头灯、侧喷杆护罩、新造型前喷架灯、不同外观后平台、护栏、罐顶小拉手、罐后小拉手、安全链、斜爬梯、不同状态后平台爬梯、后洒及后防护不同位置、罐体左右两侧裙边、对冲电控阀、不同外观前鸭嘴、前角喷、选装备胎不同安装位置、上装左侧不同状态短舱体、不同外观卷管盘、不同结构后平台护栏、不同安装位置摄像头、选装集中润滑、选装不同结构档杆、选装不同自洁水口及消防栓接口、选装取消传动轴护罩、选装右侧水泵不同安装位置、选装低压水泵护罩;6、可取消前喷水架装置、后上喷雾装置、前鸭嘴冲洗装置,对冲装置,后洒水装置,后侧喷装置,前角喷,后洒水炮,后箭头灯,上装左侧舱体;7、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/郑州深澜动力科技有限公司;燃料电池种类/生产企业:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司;8、该车随底盘安装有限速装置,限速 90km/h;9、ABS 的型号:ABS-E 4S/4M,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10、该车装有罐体总成专用装置,用于清理路面,管道沉积物或清洗物体;11、该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1181P1FCEVJ	底盘名称	燃料电池载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/4/4+2	前轮距(mm)	1932/2068
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1860

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB98	宇通客车股份有限公司	-	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	