# 陕汽牌 SX5319CCYXD456F1-S 型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 陕汽牌 SX5319CCYXD456F1-S 型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 18770 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
| 整备质量(kg) | 12100 | 货厢尺寸(mm) | 长 9500；宽 2450；高 600/800 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2770 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 货箱底板到仓栅顶部高度(mm):2550,2600,2650,2700。侧防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接;后下部防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):φ120,离地高度(mm):400,450,500。ABS 装置生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置。装 WP13.480E62,WP13.510E62,WP13.550E62,X12NS6B490,WP13.530E62A 发动机时油耗申报值均为 37.0L/100km;装 M15NS6B600,M15NS6B560,M15NS6B530 发动机时油耗申报值均为 35.2L/100km。选装同系列驾驶室;选装顶置空调;选装单油箱;选装前、后部组合灯具;选装后处理保护罩;选装储气筒布置;选装后处理位置及外观。选装货箱外观。可采用上装委托加装方式生产。 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | SX1319XD6F1-S | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1950+4500+1350 | | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 2/2/3/2/2/4/2/2/-/- 等 | 前轮距(mm) | 2011/2011/2036/2036/2070/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
| WP13.530E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 390 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
| X12NS6B490 | 潍柴动力股份有限公司 | 11800 | 360 |
| M15NS6B600 | 西安康明斯发动机有限公司 | 14510 | 441 |
| M15NS6B560 | 西安康明斯发动机有限公司 | 14510 | 412 |
| M15NS6B530 | 西安康明斯发动机有限公司 | 14510 | 390 |
| | 西安康明斯发动机有限公司 | | |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 陕西汽车集团股份有限公司 | **企业网址** | |