# 江特牌JDF5041JGK24Q6S型高空作业车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 386 |
| 产品名称 | 江特牌JDF5041JGK24Q6S型高空作业车 | | |
| 总质量(kg) | 4435/4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5915/5995；宽 1950/2055/2100；高 2720/2960 |
| 整备质量(kg) | 4305/4240/4365 等 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1760/1090/1800/1015/1450 等 |
| 轴荷(kg) | 1755/2680/1805/2690 | 最高车速(km/h) | 105/115 |
| 备注： | 后伸/前悬/后悬/轴距/外形尺寸长对应关系(mm)为:340/1015/1760/2800/5915,305/1090/1800/2800/5995,170/1015/1450/3360/5995,95/1090/1450/3360/5995,120/1015/1500/3360/5995,45/1090/1500/3360/5995;随底盘选装驾驶室,选装钢圈样式(铝合金/铁);选装伸缩臂外观;选装整车外观;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×105(mm),离地高度:400mm;该车装ABS,装气制动时ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | QL1040MFHAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 庆铃牌(繁体)牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/2800/3600 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR/6.50R15LT 8PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2/1/1+1/2/3+2 等 | 前轮距(mm) | 1504/1640/1377 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425/1525/1655 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D20TCIF11<br>D20TCIF15<br>D20TCIF63<br>D20TCIF64<br>4KB1-TCG60 | 昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>五十铃(中国)发动机有限公司 | 1999<br>1999<br>1999<br>1999<br>2499 | 93<br>90<br>93<br>90<br>96 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | **企业网址** | |