解放牌 CA5044CCYP40K56L2E6A84 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	396
产品名称	解放牌 CA5044CCYP40K56L2E6A84 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4485	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1575	外形尺寸(mm)	长 5985；宽 2030/2170/2200；高 2420/2515/2780 等
整备质量(kg)	2715	货厢尺寸(mm)	长 4160/3780；宽 1910/2050/2090 等；高 410/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/13.9/14.1/15	前悬/后悬(mm)	1115/1570/1115/1270
轴荷(kg)	1950/2535	最高车速(km/h)	105
备注：	车厢底板到顶部高度为 1400,1495,1760,1960,2100,2300mm.选装导流罩.选装新结构导流罩.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同结构货箱.选装不同结构尿素罐.侧防护及后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 450,460,470,480,490mm,断面尺寸为 100×50mm.油耗值(L/100km)11.0 对应发动机 CA4DB2-14E68,CA4DB1A14E68,490PLUS1,WP2.3Q140E62.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应不带备胎和带随车工具的状态.货厢重量 605Kg.货箱前板本体材质为:HC420,板材厚度为 1.0mm,货箱边板、后门本体材质为:St12,材料厚度为 1.0mm,货箱底板围子、底板横梁材质为:Q345A,厚度为 2.0mm.货箱底板本体材质为:Q235A,厚度为 2.0mm.货箱护栏材质为 T700,厚度为 1.5mm.选装钢铝复合板货箱.货箱底板材质为 6005-T5.厚度为 2.0mm,分层板材质 6063-T5,厚度为 1.0mm.发动机最大净功率为 CA4DB1A14E68(98kw),CA4DB2-14E68(98kw),490PLUS1(100kw),WP2.3Q140E62(99kw).ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.LFNA4LCA××××××××××,LFNA4MCA××××××××××对应轴距 3300,LFNA4LCC××××××××××,LFNA4MCC××××××××××对应轴距 3600.LFNA4LCA××××××××××,LFNA4LCC××××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MCA××××××××××,LFNA4MCC××××××××××对应排半驾驶室.选装不同结构的后视镜.选装不同的储气筒安装位置.选装不同的尿素箱安装位置.选装水暖加热器.选装不同的后部结构.选装铝合金材质的侧后防护.选装不同的电瓶安装位置.货箱选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度 280mm.尾板质量为 340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.选装垂直升降式液压尾板,铝合金材质,尾板收起状态水平长度为 50mm,尾板质量为 350kg.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1A14E68 CA4DB2-14E68 490PLUS1 WP2.3Q140E62	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2207 2440 2499 2289	100 100 105 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	