爱瑞特牌 ART5031TXSS29BEV 型纯电动洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	爱瑞特牌	公告批次	387
产品名称	爱瑞特牌 ART5031TXSS29BEV 型纯电动洗扫车		
总质量(kg)	2662	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	192	外形尺寸(mm)	长 4485/4930；宽 1640；高 2100/2175/2370
整备质量(kg)	2340	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/10	前悬/后悬(mm)	621/994
轴荷(kg)	912/1750	最高车速(km/h)	90
备注:	1.该车装备有洗扫系统,完成道路垃圾的清扫回收,倾倒工作;2.该车仅选用 2870mm 轴距底盘;3.随底盘装 ABS,ABS 型号/生产企业对应关系:WX80/浙江万向精工有限公司,RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;4.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体和总成的生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;5.随底盘可选装两种型号的驱动电机及控制器,驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号/生产企业/额定功率(kw)/峰值功率(kw)对应关系:TZ185XS060D/露笑新能源技术有限公司/30/60,TZ210XSR42/深圳市大地和电气股份有限公司/30/60.驱动电机控制器型号/生产企业对应关系:KTZ34X30S0SG/合肥阳光电动力科技有限公司,KTZ32X26SK7H/深圳市大地和电气股份有限公司.驱动电机与控制器对应关系 TZ185XS060D/KTZ34X30S0SG,TZ210XSR42/KTZ32X26SK7H.6.该车选装高位卷管器,装有高位卷管器装置时整车高度:2370mm;未装其他机构整车高度:2100mm;7.该车选装前喷机构,装有前喷机构整车长度/前伸对应关系为 4930/445,未装其他机构时整车长度:4485mm;8.随底盘选装导流罩,当装有导流罩时整车高度为 2175mm;9.随底盘选装不带前雾灯,不带 A 柱黑膜,选装灰色轮辋,选装轮辋风格.选装与车身同色保险杠.10.选装不同外形工作箭头指示灯,该箭头灯仅在车辆作业状态时开启;11.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ185XS060D TZ210XSR42	露笑新能源技术有限公司 深圳市大地和电气股份有限公司	—	60 60

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司	**企业网址**	