宇通牌 YTZ5070GPST0D6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	383
产品名称	宇通牌 YTZ5070GPST0D6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.33
额定质量(kg)	3170/3230/3540 等	外形尺寸(mm)	长 6355/7015；宽 2030；高 2690/2640/2245
整备质量(kg)	4060/4000/3690 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13/11/13	前悬/后悬(mm)	1205/1790
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	89
备注:	1.罐体总容量 3.5 立方米,有效容积 3.33 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):3200×1600×1100(mm);2.侧防护装置材料为 Q355,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为 QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×40(mm),离地高度为:440(mm);3.ABS 型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.可选装不同外观前鸭嘴及安装结构、后洒水炮及接口、雾炮 1 及发电机组、罐上喷洒装置(左右侧)、后平台及护栏、后下喷雾、后平台爬梯、前遥控水炮;5.可选装自洁水枪口、左侧加水口、后侧喷装置、后箭头灯及后洒水炮安装位置、罐体左右后侧球阀、2 个过滤减压阀、不同结构自吸、罐顶小扶手、罐体爬梯位置、后平台护栏挡杆、倒车监控、后上喷雾、不同外观雾炮升降装置、不同位置罐体呼吸口、选装罐后小扶手;6.该车型可取消前鸭嘴、对冲、后洒、后洒水炮、加水口、自吸、罐体管箱、后洒水炮下加压出水口、雾炮、发电机组、自洁水枪口、备胎及安装支架;7.可随底盘选装驾驶室不同外观前面罩,不同外观燃油箱、后组合灯外观、不同外观轮眉、不同外观护轮板、不同外观前组合灯;8.罐体配置/整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:标准型轻量化罐体/3630/3600,轻型普通罐体/3690/3540,标准型普通罐体/4000/3230,标准型加强罐体/4060/3170。9.当选装前遥控水炮时对应前伸为 660mm,接近角为 11°,整车长度为 7015mm;10.选装雾炮 1 时车高 2640mm,取消雾炮时车高 2245mm;11.发动机净功率值:Q25-152E60:109kw;12.专用功能及装置:该车装有水罐,水路系统,作业平台,喷水系统,用于园林绿化喷洒、浇灌等作业。13、该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1070P1D6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	5/8	前轮距(mm)	1645
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1521
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	