徐工牌 XGA5311GJBBEVNEG 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	382
产品名称	徐工牌 XGA5311GJBBEVNEG 型纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.81
额定质量(kg)	14860	外形尺寸(mm)	11030×2550×3960
整备质量(kg)	16010	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1460/2870
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1.罐体搅动容量为 6.81 立方米;2.罐体外形总长度(含封头):5960mm,最大直径 2220mm,罐体安装角度为 13.9°;3.安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4.侧防护材质采用 Q255,后防护材质采用 Q235,连接方式均为螺栓连接;5.后下部防护装置断面尺寸为 140mm×78mm,离地高度 480mm;6.驱动电机型号:TZ460XS-270XGEV,额定功率/峰值功率:270kW/405kW,生产企业:徐州徐工新能源汽车有限公司;驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X73S-075XGEV/徐州徐工新能源汽车有限公司;7.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,单体型号/生产厂家:CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的型号/生产企业:L302C11/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 EBS 型号:CM-EBS,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;9.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;10.仅选用底盘 1950+3400+1350 轴距;11.随底盘选装不带车门下挂板,随底盘选装驾驶室样式,选装带导流罩及不带导流罩样式,选装前后部灯具样式,选装放大号牌板及安装位置,车辆后部选装摄像头,选装进料斗样式,选装后挡泥板,选装接料斗,车辆后部选装雷达,选装进料斗样式,选装预漏斗,选装出料滑槽,选装水箱,选装备胎,选装气控箱外观,选装上装驱动系统外观及操纵方式,选装侧防护.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	XGA1311BEVNEGX	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	徐工牌	生产企业	徐州徐工汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+2900+1350/1950+3400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/4/4/5/9/9/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2048/2048/2060/2060 等
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ460XS-270XGEV TZ460XS-LKM2617	徐州徐工新能源汽车有限公司 苏州绿控传动科技股份有限公司	- -	405 460
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工汽车制造有限公司	**企业网址**	