圣路牌 SLT5040XYCE3L-AM 型运钞车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣路牌	公告批次	357
产品名称	圣路牌 SLT5040XYCE3L-AM 型运钞车		
总质量(kg)	3510	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	670/735/620 等	外形尺寸(mm)	长 5224/4974/5134 等；宽 2032；高 2061/2000/2407 等
整备质量(kg)	2450/2500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	6/5	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/23/20/25/18/25 等	前悬/后悬(mm)	1174/1117/1014/1027/1174/1027 等
轴荷(kg)	1445/2065	最高车速(km/h)	156
备注：	选装前后防撞保险杠,同时装前后防撞保险杠时车长 5224mm,前后悬 1174mm/1117mm,未装前后防撞保险杠时车长 4974mm,前后悬 1014mm/1027mm;单独装前防撞保险杠时车长 5134mm,单独装后防撞保险杠时车长 5064mm;随底盘选装顶高:中顶车高 2355mm 或 2407mm,对应整备 2500kg,低顶车高 2061mm 或 2000mm 或 1970mm,对应整备 2450kg;额定载客 5 人时对应载质量 735kg 或 685kg,额定载客 6 人时对应载质量 670kg 或 620kg;随底盘选装前脸,轮辋,后视镜;选装车后尾门多种锁具,拉手样式,摄像头;随底盘装 ABS,型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司；DURATORQ4D206H 发动机最大净功率 89kW,对应油耗值 7.6L/100km;主要专用装置防弹防暴运钞舱.侧面和后部为裙边结构,与车身焊接一体,材质金属,后裙边离地高 370mm;选装 ETC.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D206H	江铃汽车股份有限公司	1998	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆金冠汽车制造股份有限公司	**企业网址**	