瑞力星牌 RLQ5165GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	396
产品名称	瑞力星牌 RLQ5165GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.63
额定质量(kg)	9220/9155	外形尺寸(mm)	长 7360/7660/7910 等；宽 2500/2550；高 3200/3250/3300
整备质量(kg)	6850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12/19/11/15/12 等	前悬/后悬(mm)	1260/2150/1260/2450/1420/2150 等
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注:	1.ABS 型号/生产厂家为:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,仅用 3950mm 轴距,选装限速装置,限速 89km/h,选装后平台样式;3.侧,后防护装置材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸为 50×120mm,离地高度为 460mm;4.罐体总容量 10.11 立方米,罐体有效容积 9.63 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:4000×2350×1560;5.专用装置:水罐,水泵及喷洒装置,主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;6.选装喷洒装置样式,选装前置电子水炮;7.整车长度/前悬/后悬/前伸对应关系(mm):7360/1260/2150/0,7660/1260/2450/0,7910/1260/2150/550,8210/1260/2450/550,7520/1420/2150/0,8070/1420/2150/550,7550/1450/2150/0,8100/1450/2150/550,7820/1420/2450/0,8370/1420/2450/550,7850/1450/2450/0,8400/1450/2450/550.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
H33-210E60	昆明云内动力股份有限公司	3300	154
H33A-210E60	昆明云内动力股份有限公司	3300	154

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	