云鹤牌 WHG5141XXH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	云鹤牌	公告批次	357
产品名称	云鹤牌 WHG5141XXH 型救险车		
总质量(kg)	14025	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	9160×2525×3560
整备质量(kg)	13830	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9	前悬/后悬(mm)	1430/2730
轴荷(kg)	4145/9880	最高车速(km/h)	89
备注:	该车配备的专用装置有发电机、大流量便携式抢险排水泵、多功能照明装置等设备:用于应急供电、应急排水抢险、管道抢修作业;侧面防护和后下部防护均为裙边结构,材料均为 Q235,后下部防护离地高度为 460mm;ABS 系统控制器型号/生产企业:43631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车仅选用 5000mm 轴距;安装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装直接供电式 ETC 装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B185		4000	136
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.5NS6B190	东风商用车有限公司	4500	140
B6.2NS6B210		6200	154
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
D4.5NS6B220		4500	162
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
DDi47E260-60		4750	191
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
	东风康明斯发动机有限公司		
	东风康明斯发动机有限公司		
	东风康明斯发动机有限公司		

	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三六一一特种装备有限责任公司	**企业网址**	