江铃牌JX5044TQPXG26型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	372
产品名称	江铃牌JX5044TQPXG26型气瓶运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1835/1905	外形尺寸(mm)	5995×2090×2320
整备质量(kg)	2530/2460	货厢尺寸(mm)	4200×2000×550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装前脸、前部灯具.选装无仓栅结构栏板货箱.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.该车为危险品运输车,运输独立容器(瓶)包装的易燃气体或非易燃无毒气体.危险货物类项号:2.1 或 2.2.当运输易燃气体时挂 2.1 类易燃气体标志牌,当运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类不燃气体标志牌.只选用安装限速装置,限速 80km/h,前置排气管,前轮安装盘式制动器,子午线轮胎,转向轮安装有轮胎防爆胎应急装置的底盘.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装 ETC 车载装置.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100 毫米×45 毫米,离地高度:450 毫米.尾板收起状态的水平长度 280 毫米,尾板质量为 350 千克. 可选装不带尾板状态,不带液压尾板时选装不同安装位置的后下部防护装置,选装的后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100 毫米×45 毫米,离地高度:460 毫米.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ6D/10.9.发动机 JX493ZLQ6D 发动机最大净功率:88kw.整备质量对应的配件包括备胎、灭火器等.带仓栅货箱重量为 610 千克(包括侧、后下部防护装置等附件),选装不带仓栅结构货箱重量为 540 千克(包括侧、后下部防护装置等附件).底板面板材质为花纹钢板 Q235,厚度 1.8 毫米;边板面板材质为 DC01,厚度 1.5 毫米.选装不同型号的行驶记录仪		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西江铃专用车辆厂有限公司	**企业网址**	