雷萨牌 BJ5048XLC-LX 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雷萨牌	公告批次	357
产品名称	雷萨牌 BJ5048XLC-LX 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2130/2190/2250；高 2830/2890/2930 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3700；宽 1960/2020/2080；高 1700/1760/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.可选装排半驾驶室,选装前围及前部灯具,排半驾驶室对应货箱内部长度 3700;可选装同等功率制冷机组,外观形状可不同;可选装导流罩;选装两侧单开门及无侧开门;选装货箱内部挂钩及底板导轨,底板花纹板结构;该车型可选装 ETC 车载装置;可选装无液压尾板,安装液压尾板时,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态下对应水平长度为 280mm;3.ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧防护的连接方式是螺栓连接,材质 Q235;带液压尾板状态下后下部防护装置材质 Q235,连接方式:螺栓连接+焊接,断面尺寸 φ114mm*3.0mm,离地高度 340mm;不带液压尾板时后下部防护装置连接方式为螺栓连接+焊接,材质 Q345A,断面尺寸 100x50mm,离地高度 400mm;选装铝合金后防护,材质 AL6082-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸 100x50mm,离地高度 400mm;5.发动机 F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1,4F25TC,4F25TC3,D30TCIF1,F2.5NS6B160,F2.5NS6B131,D20TCIF2 对应油耗值:10.8L/100km,10.8L/100km,10.8L/100km,10.9L/100km,10.9L/100km,10.9L/100km,11.3L/100km,10.8L/100km,10.8L/100km,10.8L/100km,对应的最大净功率:93kW,107kW,112kW,105kW,113kW,93kW,120kW,112kW,93kW,85kW;6.发动机 F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1,4F25TC,4F25TC3,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160,D30TCIF1 单排对应 VIN 为 LVBV3JBB××××××××××,排半对应 LVBV3PBB××××××××××;发动机 D20TCIF2 单排对应 VIN 为 LVBV3JAB××××××××××,排半对应 LVBV3PAB××××××××××;7.该车型整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具;货箱重量为 900kg,聚氨酯保温材料,厚度为顶,底 105mm,其余板厚 85mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 D25TCIF1 4F25TC 4F25TC3 D30TCIF1 F2.5NS6B160 F2.5NS6B131 D20TCIF2	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2780 2499 2499 2499 2977 2498 2498 1999	96 110 115 110 116 96 125 115 96 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	**企业网址**	