醒狮牌 SLS5180GRYX6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	386
产品名称	醒狮牌 SLS5180GRYX6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	13.7
额定质量(kg)	11065/11000	外形尺寸(mm)	8500×2550×3200
整备质量(kg)	6805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10/21/12	前悬/后悬(mm)	1440/2360/1440/1960
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体总容量:14.4 立方米,罐体有效容积:13.7 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 800 千克/立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5700×2160×1500;轴距/后悬对应关系为(mm):4700/2360,5100/1960;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:480mm;随底盘选装驾驶室及后处理器外观,随底盘选装底盘局部布置,选装车辆空滤样式及安装位置,选装踏步样式;选装侧防样式及炮筒样式,选装后视廓灯支架及尾侧出口箱样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 79km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,型号/生产厂家为:EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:B6.2NS6B210(25.9),B6.2NS6B230(25.9),D4.0NS6B195(26.6),D4.0NS6B170(26.6),YCK05230-61(24.9),YCS06245-60A(26.3),YCS04200-68(25.8);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1183GW6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5/11.00R20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/3/1+- 等	前轮距(mm)	1800/1880/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
B6.2NS6B230		6200	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCK05230-61		5132	169
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04220-61A		4295	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04240-66		4295	173
YCK05270-66A	广西玉柴机器股份有限公司	5132	199
YCK05248-66		5132	182

D4.5NS6B280	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500	206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	