大通牌 SRV9024XLJXH-K 型旅居挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大通牌	公告批次	357
产品名称	大通牌 SRV9024XLJXH-K 型旅居挂车		
总质量(kg)	1250	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	290/242/195	外形尺寸(mm)	长 5360/5510/5560 等；宽 2150/2180/2280 等；高 2490/2530/2560 等
整备质量(kg)	960/1008/1055	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	120
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1795/-/2035/-/1945 等
轴荷(kg)	-/1130	最高车速(km/h)	—
备注：	1.该车型装备床铺、桌椅、炊具、卫生间、给排水等旅居专用设施;2.该车非乘用车,行驶过程中不载人;3.牵引杆深入量 45mm,连接处最大负荷为 120KG;4.车厢顶部封闭不可开启;5.该车可选装遮阳棚、太阳能电池板、卫星天线、贴花、工具柜、连接器、厢体、空调外机,不同形式的窗户、舱门、侧开门及其位置,侧围可选装信号口和地暖外部插口,内部选装不同外观橱柜、吊柜、便携马桶;6.选装 AS4177.3 型牵引连接器时:低配厢体整车长 5360mm(轴距 3520mm,后悬 1795mm)、高配厢体整车长 5510mm(轴距 3520mm,后悬 1945mm),低配厢体选装备胎罩整车长 5600mm(轴距 3520mm,后悬 2035mm)、高配厢体选装备胎罩整车长 5750mm(轴距 3520mm,后悬 2185mm);7.选装 27A01-01000 型牵引连接器时:整车长 5560mm(轴距 3720mm,后悬 1795mm),选装备胎罩整车长 5800mm(轴距 3720mm,后悬 2035mm);8.选装低配轮眉整车宽 2150mm、选装高配轮眉整车宽 2180mm、选装侧置遮阳棚整车宽 2300mm、选装顶置遮阳棚整车宽 2280;9.选装低配换气扇整车高 2530mm、选装高配换气扇整车高 2560mm、选装顶置空调整车高 2820mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通房车科技有限公司	**企业网址**	