中城通达牌 CLE9407GRYTH2 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中城通达牌	公告批次	393
产品名称	中城通达牌 CLE9407GRYTH2 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	36.2
额定质量(kg)	33800/33500	外形尺寸(mm)	10600×2514×3800
整备质量(kg)	6200/6500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1700
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积 36.2 立方米,罐体总容量 38 立方米,保温层厚度 50mm,保温罐外胆罐体长 10000mm,宽 2514mm,高 2086mm;保温罐内胆罐体长 9900mm,宽 2414mm,高 1986mm.该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆类型为 FL.准运介质最大密度为:925 千克/立方米.该车采用空气悬挂.选装挡泥板样式;选装管状或开式槽型或带盖槽型软管箱;选装灭火器筒样式及安装位置;外保温蒙皮可选用铝合金板、镀锌板、彩涂板;选装油气回收管线.选装顶部护栏样式及人孔箱数量;选装左侧工具箱样式及位置.EBS 厂家、型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、 4801020640;克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司、K11061XVXX;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM-TEBS.侧防护材料为铝合金 6061T6,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q355B 钢,连接方式为螺栓连接,断面尺寸 140×80mm,离地高 500mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西中城通达新能源装备有限公司	**企业网址**	