舆晟通牌 XXS5041XLC 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舆晟通牌	公告批次	357
产品名称	舆晟通牌 XXS5041XLC 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	5995×2260×3250
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	4085×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	110
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.侧防护及后防护装置所用材料材质均为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接.后防护装置断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 450mm.仅选用 F2.8NS6B131 发动机,油耗值(L/100Km)为:10.85.最大净功率为:93Kw,ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应的配件配备情况包括备胎、灭火器、随车工具.货厢重量 784kg(含冷机 64kg),货厢材质金属+聚氨酯发泡板+热塑板,车厢顶板、底板、侧板、前板、后板厚度均为 80mm.选装导流罩,选装侧爬梯,选装排半驾驶室,选装其它厂家同等功率不同样式的制冷机组,选装无侧开门货箱.选装肉挂结构.选装无导轨结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	沈阳兴顺达通信设备有限公司	**企业网址**	