吉鲁恒驰牌 PG9406ZLSA 型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	吉鲁恒驰牌	公告批次	390
产品名称	吉鲁恒驰牌 PG9406ZLSA 型散装粮食运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30500/30000/29600	外形尺寸(mm)	长 10000/9600；宽 2550；高 3200/3300/3550 等
整备质量(kg)	9500/10000/10400	货厢尺寸(mm)	长 9000/8600；宽 2400/2350；高 1400/1500/1550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18/-/21	前悬/后悬(mm)	-/1600/-/1570
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该产品不能举升自卸,无自卸举升装置;ABS 型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司;选装部件名称及其相关描述:该车顶部用硬质环保盖封闭;顶盖可开启,开启方式为液压式。后门不可整体开启。用于散装粮食运输。卸货方式为推板加橡胶传送带式,用于清理粮食。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防与车架为螺栓连接,后防护为焊接,材料为钢板 Q235,后下部防护装置断面尺寸:140×60mm,离地高度 490mm;其他说明:外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:10000/4380+1310+1310/1600°;9600/4010+1310+1310/1570。 选装顶盖外观样式。选装内部样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东吉鲁汽车改装有限公司	**企业网址**	