华骏牌 ZCZ9400CCYBYN 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华骏牌	公告批次	372
产品名称	华骏牌 ZCZ9400CCYBYN 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34700/34500/34200	外形尺寸(mm)	长 9500/9340/9000；宽 2500/2450/2400；高 3150/3250/3300 等
整备质量(kg)	5300/5500/5800	货厢尺寸(mm)	长 9400/9390/9350 等；宽 2420/2400/2380 等；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/41/-/45	前悬/后悬(mm)	-/890/-/730
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车悬架为空气悬架,车厢底板到顶部高度为 1800mm,1900mm,1950mm,2000mm,2100mm,2150mm,2200mm,2300mm,2400mm,选装前后弧板、前厢爬梯及前厢篷布架样式。选装前厢结构样式,选装内置锁具,外置锁具,两根锁具,三根锁具结构;选装内置锁具样式;箱板选装整车竖瓦楞板或波形板,侧面选装 4 开门,5 开门,可选装单层,双层仓栅,上下层仓栅可以等高,也可以不等高。仓栅数量可以增加也可以减少.每门可以选装 3 根锁杠或 2 根锁杠;每一层仓栏的纵筋或立筋可以为方管、圆管或异型圆管。选装仓栅后部结构为:花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式;选装前厢两侧立柱可以是直角、斜角或圆弧。选装立柱结构，选装合页样式及数量,选装紧绳器。选装后厢门结构及厢门合页样式,选装后防护横杆两端的圆弧结构。选装侧防护结构,选装工具箱样式,选装后部推车挡结构,选装立柱加强板样式。选装轮胎上方边梁割圆弧样式或轮胎上方边梁不割圆弧样式。选装大梁不开孔结构,选装大梁异形孔。选装前部电气路接头安装顺序。ABS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M。侧防护装置材料为 Q345 或铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q345,与车辆连接方式为焊接;选装后防护结构,后防护断面高度/宽度/离地高度:140mm/70mm/480mm，140mm/55mm/480mm。车长/半挂车牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬(mm)对应关系为:9500/1710/4280+1310+1310/890,9340/1710/4280+1310+1310/730,9000/1210/4280+1310+1310/890 当车长为 9500 时,车辆识别代号为 LJRH1038××××××××××,当车长为 9340,9000 时,车辆识别代号为 LJRH0938××××××××××		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	甘肃中集车辆有限公司	**企业网址**	