徐工牌 XZS5316GJB1DEV2 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	384
产品名称	徐工牌 XZS5316GJB1DEV2 型纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7
额定质量(kg)	15370	外形尺寸(mm)	10450×2525×3995
整备质量(kg)	15500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1500/2750
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	电池种类/电池生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,ABS 生产厂家/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.侧防护装置为铝合金护栏,材料为 6063,截面高度 100mm,连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 120×50mm,后防护离地高度为 490mm,连接方式为螺栓连接;搅动容量为 7.0 立方米,罐体最大长度 5850mm,最大直径 2220mm.罐体安装角度 15°.驱动电机型号 TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09/TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09,额定功率:70KW/70KW/70KW/70KW,峰值功率:130KW/130KW/130KW/130KW;生产企业:中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司。随底盘选装驾驶室,选装后视镜,选装翼子板,选装侧门观察窗,选装前面罩。选装铸铁水箱、进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装气控箱外观,选装挡泥罩外观。选装放大号码牌、接料斗、延长溜槽、电控操纵箱和四方位影像。选装搅拌罐驱动系统。选装散热器安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317Y306GZ1EV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3050+1350/1800+3350+1350/1800+3450+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	5/5/5/11/11/10/11/11/12 等	前轮距(mm)	2022/2022/2041/2041
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09/TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09	中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司	—	130/130/130/130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司	**企业网址**	